

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) NO: 305/2011

Име на продукта: **FLEX**

№ **0003**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **БДС EN 12004 - C2TE**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партидата: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Подобрено циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

АВАЛОН ИНДЪСТРИ АД, централен офис: гр. Русе, кв. Чародейка, ул.Шипка 108;

Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Неприложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория на Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД НВ 1950, извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от изпитване NO:1208/10.12.2008г.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Неприложимо

8. Деклариранни експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление при опън след 28 дни	$\geq 1\text{N/mm}^2$	БДС EN 1348 т.8.2:2008
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1\text{N/mm}^2$	БДС EN 1348 т.8.3:2008
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 1\text{N/mm}^2$	БДС EN 1348 т.8.4:2008
Якост на сцепление при опън след термично третиране след 25 цикъла замразяване-размразяване	$\geq 1\text{N/mm}^2$	БДС EN 1348 т.8.5:2008
Отворено време якост на сцепление при опън ≥ 30 мин.	$> 0,5\text{N/mm}^2$	БДС EN 1346:2008
Плъзгане	$\leq 0,5\text{mm}$	БДС EN 1306:2004
Реакция на огън	Клас А1	БДС EN 13501-1:2007 +А1:2009
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Неприложимо

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе, 31.10.2013г.

Управител: Георги Бончев



Avalon[®]
PREMIUM QUALITY

Авалон Индъстри АД • Централен офис: гр. Русе 7018 • кв. Чародейка, ул. Шипка 108 • тел. / факс : 082 811 815 • мобилен: + 359 885 059 005 • e-mail: office@avalon.bg