

# Декларация за експлоатационни показатели

## Баумит орен Контакт



### Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP- open Contact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**  
Баумит орен Контакт / Baumit open Contact
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**  
Баумит орен Контакт / Baumit open Contact, 2013/1
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**  
Бяла лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**  
Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**  
–
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**  
Система 2+ (ETAG 004)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
  - а. **Нотифициран орган:** TSUS, NB 1301 / TAB, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia  
**Издаден документ:** ETA-09/0256  
**на основание на:** ETAG 004  
**Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0756/09

Настоящият документ се издава на на Сико-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.

## 8. Эксплоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – теплоизолационен материал	$\geq 0,08$ МПа или разрушение в теплоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – теплоизолационен материал	$\geq 0,08$ МПа в изходно състояние или разрушение в теплоизолационния материал $\geq 0,03$ МПа след 48 часа потапяне във вода или разрушение в теплоизолационния материал $\geq 0,08$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в теплоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	$\geq 0,25$ МПа в изходно състояние $\geq 0,08$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха $\geq 0,25$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	$\geq 0,08$ МПа или разрушение в теплоизолационния материал	ETAG 004

## 9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител



гр. Елин Пелин, 01.08.2013 г.  
(Място и дата на издаване)

.....  
(Подпис)

Настоящият документ се издава на на Сико-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.