

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 023-4-CPD

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Портландцимент СЕМ I 52,5 N
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Портланд цимент СЕМ I 52,5 N-1950-CPD-023-4/28.12.2007
Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
„Златна Панега Цимент” – АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка” №2, тел.02/8820 152
4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в РСП приложение V:
Система 1+
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертификация на продукти № CPD05-NB1950 от 17.09.2007 г., извършва определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара по система 1 + и издаде сертификата за постоянството на експлоатационните показатели.
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти (под класове), състав и композиция	СЕМ I	EN 197-1:2011
Якост на натиск - ранна, Мра	≥ 20	
Якост на натиск - крайна, Мра	≥ 52.5	
Начало на свързване, мин.	≥ 60	
Обемопостоянство - разширение	≤ 10	
Съдържание на сулфати, %	≤ 4	
Съдържание на хлориди, %	≤ 0.10	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Панега



Константинос Николау
Директор Завод

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта през 2007г.

Продуктът съдържа добавка, редуцираща съдържанието на водоразтворим хром шест(Сг6+) съгласно Регламент ЕО 1907/2006



13

“Златна Панега Цимент” АД
с. Златна Панега, ул. „Шипка“ №2
Портландцимент EN 197-1 - CEM I 52.5 N
Dop № 023-4-CPD

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти (под класове), състав и композиция	CEM I	EN 197-1:2011
Якост на натиск - ранна, Мра	≥ 20	
Якост на натиск - крайна, Мра	≥ 52.5	
Начало на свързване, мин.	≥ 60	
Обемопостоянство - разширение	≤ 10	
Съдържание на сулфати, %	≤ 4	
Съдържание на хлориди, %	≤ 0.10	

EN 197-1:2011
NB 1950

Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и др.



Приложение 1